

Handleiding - Easy Press™



Proficiat met uw Lacewing aankoop! Nu, installeer de fruit pers en pers uw favoriete fruit!

Onderdelen Lijst:



A (Stand en sap verzamel kom)



B (Druk handvat)



C (Drukplaat)



Dx2 (Hoepel)



E (Latten - Druk Vat)



Fx2 (Houten Plaat)



G (Houten Plaat)



Hx2 (Houten Dwarsbalk)



I (Platieken Ring)



Jx3 (Sapzak)



K (Roestvrij Stalen Schroef)



L (Midden Staaf)



M (Midden Staaf)

Installatie:

1. Deel D en Deel E, voor installatie moeten alle metalen hoepels met de schuine rand in een richting geplaatst worden en met de gladde rand naar de andere kant, deze moeten in-lijn zijn aan de andere kant. Deel E moet bevestigd worden aan de binnenkant van de metalen hoepel.



Eens klaar met installeren, moeten alle druk vat latten op een vlak oppervlak geplaatst worden om er voor te zorgen dat alle latten in-lijn zijn en op de zelfde hoogte om er voor te zorgen dat het glad is en stevig wanneer het in de ronde basis wordt geplaatst.

2. Deel C en Deel G installatie



3. Deel L en Deel M moeten eerst geïnstalleerd worden, en daarna op Deel A bevestigd worden



4. Plaats het geïnstalleerde pers vat met schuine rand omhoog op de geïnstalleerde pers stand (Deel A) en bedek deze met de sapzak (Deel J).



5. Plaats het gehakte fruit in het vat, plaats daarna Deel F & Deel H achter elkaar, daarna plaatst u de reeds geïnstalleerde Delen C & G (Stap 2) over de midden staaf.



6. De plasticen ring (Deel I) moet eerst over de de drukplaatgeplaatst worden, daarna kan u het drukhandvat (Deel B) er op schroeven. Fruit kan geperst worden door Deel B met de klok mee te draaien.



